



ЕСТЕСТВЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНТЕРЬЕРНОЙ МЕБЕЛИ НАТУРАЛЬНЫМИ МАСЛАМИ И ВОСКАМИ

BIO IMPREGNOL

БИО IMPREGNOL масла и воски являются наилучшим выбором для естественной и экологической защиты мебели, кухонных пультов, столешниц, разделочных досок и прочих деревянных предметов. Обработанная маслами и восками поверхность

натуральна и приятна на ощупь, без пластифицированной пленки, создаваемой лаками. БИО масла и воски предназначены для улучшения стойкости массивной древесины и шпона и акцентирования их естественного цвета и красоты.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Обязательное легкое и равномерное шлифование поверхности: для бука наждачной бумагой P320, для дуба - P240 ...
- Масляная пропитка наносится, в основном, вручную с натиранием; другие способы нанесения: окунание, валик, кисть, распыление
- Через короткое время излишки пропитки удаляются, и поверхность полируется круговыми движениями
- Время высыхания: ~24 час
- Для лучшей защиты рекомендуется поступок повторить.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- БИО пропитка дерева
- Натуральные биоразрушаемые средства
- Акцентирование естественного цвета и красоты древесины
- Без пластификации древесины
- Легкое обновление и уход

BIO IMPREGNOL

СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД МАТЕРИАЛА
В ИНТЕРЬЕРЕ			
Основа	BIO IMPREGNOL Prosa 2006 или BIO IMPREGNOL ABL	натираание, окунаание, валик	50 - 100 г/м ²
		натираание, валик	50 - 80 г/м ²
Стандарт 2 слоя	BIO IMPREGNOL ABL ¹ BIO IMPREGNOL HOW	натираание, валик	50 - 80 г/м ²
		натираание, валик	20 - 40 г/м ²
Премиум 2 слоя	BIO IMPREGNOL WM ¹ BIO IMPREGNOL WM	натираание, валик	50 - 80 г/м ²
		натираание, валик, распыление	50 - 80 г/м ²
Особенности	BIO IMPREGNOL S или BIO terra oil	натираание, окунаание, валик	60 - 100 г/м ²
		натираание, окунаание, валик	50 - 100 г/м ²
В ЭКСТЕРЬЕРЕ			
Садовая мебель	BIO IMPREGNOL outdoor ²	натираание, окунаание	50 - 100 г/м ²

1 – масла могут колероваться по цветовой карте БИО MIX

2 – перед обработкой маслами древесина должна быть защищена биоцидной пропиткой

КОЛЕРОВАНИЕ БИО MIX

- Различные масляные базы в зависимости от ваших требований
- 5 пигментных паст (красная, желтая, черная, бордо, белая)
- Выбор цвета по цветовой карте - 11 цветов
- Оттенок по требованию заказчика
- Одновременная окраска и промасливание
- Легкое колерование (по цветовой карте)

ОБНОВЛЕНИЕ

Регулярный уход рекомендуется с целью продления красоты и естественного цвета деревянной поверхности, обработанной БИО маслами. Очистка должна быть как можно более сухой, без использования агрессивных чистящих средств.

Внимание

Натуральные растительные масла высыхают в результате окисления, т.е. путем экзотермической реакции (тепловыделение). Во избежание спонтанного самовозгорания тканевых или бумажных промасленных салфеток, после использования их рекомендуется сжигать или хранить в емкости с водой.

Примечание

Вязкость масел при поставке является их рабочей вязкостью. Имеется возможность обработки деревянной поверхности КОМБИHEL морилками/красителями перед промасливанием (рекомендуется масло БИО IMPREGNOL WM).

СЕРТИФИКАЦИЯ

- BIO IMPREGNOL S → IOS-PRG-0021 IKEA food stuff certificate / ИКЕА сертификат контакта с пищевыми продуктами
- BIO TERRA OIL → LFGB German food stuff certificate / Немецкий сертификат контакта с пищевыми продуктами
- BIO IMPREGNOL HOW → EN 71-3; 2013 Safety of children's toys / Безопасность детских игрушек
- BIO IMPREGNOL WM



Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale
Slovenija
info@helios.si
www.helios-group.eu

A member of the European Helios Group.

More information and general terms available at www.helios-group.eu.