



СЕРИЯ

МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА

ОПИСАНИЕ

Добавка для матирования используется для понижения блеска эпокси-полиэфирных и полиэфирных, глянцевых порошковых красок. Добавляется в порошковую краску для достижения матового эффекта; рекомендуется смешивание в бункере.

Превышение количества добавки отрицательно влияет на укрывистость поверхности порошковой краской, поэтому рекомендуется провести предварительное испытание.

Таблица: процент блеска/кол-во добавки

% добавки	% блеска под углом 60 °	% блеска под углом 75 °
0	72	95
5	70	85
10	63	78
20	59	66
30	56	61
40	48	54
50	45	45

Техническая информация является результатом наших исследований, совокупностью лабораторных разработок и накопленного опыта. Фирма не берет на себя ответственности за качество окрасочных работ, если краска была использована не по назначению. В таких случаях гарантия дается только на качество наших красок. Фирма сохраняет за собой право на изменение технических данных без предварительного извещения. Система качества соответствует ISO 9001.

ООО "Хелиос РУС", Московская область, г.Одинцово, Транспортный проезд д.3, 143006
www.helios-rus.ru, www.helios-group.eu **В составе Европейской корпорации KANSAI PAINT Group.**

